NOTICE D'UTILISATION

Flex Uni *Couleur*

Feuille 30 × 20 cm · Pose à **120 °C pendant 20 secondes**

Cette notice concerne 21 références — vérifiez la vôtre sur l'étiquette du sachet :
FF001 · FF002 · FF003 · FF004 · FF005 · FF006 · FF008 · FF009 · FF013 · FF014 · FF015 · FF016 · FF017 · FF019 · FF020 · FF021 · FF022 · FF023 · FF024 · FF025 · FF026

— SIGNATURE KLS BOUTIQUE —

Un flex fin, *souple et durable*.

Idéal pour les vêtements professionnels, de sport et de mode. Résistant à l'abrasion et facile à écheniller. Se découpe aux ciseaux comme au plotter, et se pose au fer à repasser aussi bien qu'à la presse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION	Vinyle sans phtalates
ÉPAISSEUR	**110 µm**
FINITION	Semi-brillante
SUPPORT	Polyester adhésif transparent
DÉCOUPE	**Lame 45°**, en miroir
APPLICATION	Coton, polyester, acrylique
TEMPÉRATURE	**120 °C** · 20 secondes
PRESSION	Moyenne
PELAGE	**À froid uniquement**
CERTIFICATIONS	OEKO-TEX Standard 100 Classe I et EVE VEGAN

VOS AVANTAGES

- **Résistant à l'abrasion et facile à écheniller**
- **Plus de trente coloris** chez KLS Boutique.
- **Certifié OEKO-TEX®** — Classe I, adapté aux vêtements de bébés et d'enfants.
- **Toucher doux** et finition semi-brillante élégante.
- **Idéal vêtements professionnels**, de sport, de mode.
- **Lavable en machine** jusqu'à 60 °C sur l'envers.
- **Compatible avec les plotters** Cricut, Silhouette et xTool, ou en découpe manuelle.

Comment *l'utiliser*

01 PRÉPARATION

Découpez le film **en miroir** côté transparent, avec une **lame standard 45°**. Sans plotter : découpez aux ciseaux.

02 ÉCHENILLAGE

Retirez les parties inutiles autour du motif. **Très simple** grâce à la finesse du film — gain de temps garanti.

03 PRESSAGE

Positionnez votre motif sur le textile, puis pressez au fer ou à la presse **120 °C, 20 secondes, pression moyenne**. Papier siliconé conseillé pour protéger le motif et le textile.

04 PELAGE

Retirez le support **uniquement à froid**. Attendez que le transfert refroidisse totalement avant de peler.

Lavage et *entretien*

LAVAGE	REPASSAGE	SÈCHE-LINGE	NETTOYAGE À SEC
60 °C sur l'envers	Sur l'envers	Sur l'envers	Non recommandé

Après transfert : attendez 24 heures avant le premier lavage. Lavez de préférence sur l'envers pour prolonger la durée de vie. Évitez les produits agressifs et agents blanchissants. Respectez toujours l'étiquette du vêtement d'origine.

Conçu avec soin par KLS Boutique pour garantir un résultat durable.